



**15W750 16Ω****Altavoces LF - 15.0 Inches****ESPECIFICACIÓN**

Diámetro nominal	380 mm (in)
Impedancia nominal	16 Ω
Impedancia mínima	11.7 Ω
Manejo de potencia nominal	600 W
Manejo de potencia continua	1200 W
Sensibilidad	98.0 dB
Rango de frecuencia	50 - 4300 Hz
Diámetro de la bobina	75 mm (3.0 in)

PARÁMETROS

Frecuencia de resonancia	40 Hz
Re	10.25 Ω
Qes	0.44
Qms	7.7
Qts	0.42
Vas	182.0 dm ³ (6.43 ft ³)
Sd	850.0 cm ² (131.75 in ²)
Xmax	8.0 mm
Mms	94.0 g
Bl	23.5 Txm
Le	1.27 mH
EBP	90 Hz

DISEÑO

Recinto recomendado	110.0 dm ³ (3.88 ft ³)
Sintonía recomendada	42 Hz

INFORMACIÓN DE MONTAJE Y ENVÍO

Diámetro total	393 mm (15.47 in)
Diámetro de circunferencia de los tornillos	371 mm (14.61 in)
Diámetro de la perforación en el baffle	354.0 mm (13.94 in)
Profundidad	184 mm (7.24 in)
Espesor del reborde y junta	13 mm (0.51 in)
Peso neto	7.9 kg (17.42 lb)
Peso del envío	9.0 kg (19.84 lb)
Caja de envío	405 x 405 x 252 mm (15.94x15.94x9.92 in)