





15ND840 8Ω

Altavoces LF - 15.0 Inches

ESPECIFICACIÓN

Impedancia nominal	8 Ω
Impedancia mínima	5.7 Ω
Manejo de potencia nominal	600 W
Sensibilidad	990.0 dB
Rango de frecuencia	38 - 4000 Hz
Diámetro de la bobina	75 mm (2.95 in)
Profundidad del devanado	23.5 mm (0.93 in)
profundidad magnética	9.0 mm (0.35 in)

PARÁMETROS

Frecuencia de resonancia	43 Hz
Re	5.0 Ω
Qes	0.39
Qms	6.6
Qts	0.37
Vas	163.0 dm ³ (5.76 ft ³)
Sd	881.4 cm ² (136.62 in ²)
η _o	3.1 %
Xmax	9.5 mm
Excursión máxima	10.0 mm
Mms	94.0 g
Bl	17.9 Txm
Le	0.43 mH
EBP	110 Hz

DISEÑO

Recinto recomendado	100.0 dm ³ (3.53 ft ³)
Sintonía recomendada	45 Hz

INFORMACIÓN DE MONTAJE Y ENVÍO

Diámetro total	393 mm (15.47 in)
Diámetro de circunferencia de los tornillos	371 mm (14.61 in)
Diámetro de la perforación en el baffle	354.0 mm (13.94 in)
Profundidad	184 mm (7.24 in)
Espesor del reborde y junta	13 mm (0.53 in)
Peso neto	4.7 kg (10.36 lb)
Peso del envío	5.5 kg (12.13 lb)